


Стол антистатический Профи ESD









ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Антистатические столы серии Профи ESD предназначены для оснащения мастерских, цехов на производстве, где производятся электромонтажные, регулировочные или наладочные работы аппаратуры. На ряду с надежностью и модульностью, основной особенностью столов Профи ESD, являются антистатические свойства, отвечающие требованиям ГОСТ IEC 61340-5-1-2025.




2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВЕРСТАКА

	Комплектующие антистатического стола Профи ESD	 mm	 mm	 mm	 kg*	MAX, kg 
	Столешница Профи ESD-100	25	1000	700	15,6	Максимальная нагрузка на стол антистатический в сборе - 400 кг.
	Столешница Профи ESD-120	25	1200	700	18,7	
	Столешница Профи ESD-140	25	1400	700	21,9	
	Столешница Профи ESD-160	25	1600	700	24,9	
	Столешница Профи ESD-180	25	1800	700	28	
	Опора Профи ESD	700-850	1000-1800	670	20	
	Экран Профи ESD-100 без косынок *	500	1000	40	5,4	
	Экран Профи ESD-120 без косынок *	500	1200	40	6,4	
	Экран Профи ESD-140 без косынок *	500	1400	40	7,5	
	Экран Профи ESD-160 без косынок *	500	1600	40	8,6	
	Экран Профи ESD-180 без косынок *	550	1800	40	11,8	
	Комплект косынок Профи ESD *	500	45	210	1,96	
	Комплект освещения Профи ESD *	1050	1000-1800	371	5	
	Кронштейн крепления двух экранов Профи ESD (2 шт.) *	1050	40	20	1,85	
	Держатель для пластикового ящика 200 Профи ESD *	89	190	13	0,25	
	Держатель инструмента Профи ESD *	40	360	42	0,24	
	Лоток А4 Профи ESD *	200	300	60	0,75	
	Полка большая Профи ESD *	70	530	151	0,75	
	Полка малая Профи ESD *	70	327	151	0,41	
	Полка для баллончиков Профи ESD *	70	270	70	0,35	
	Ящик Профи ESD-2 *	287	462	670	16,2	

* - оборудование является опциональным и приобретается отдельно.


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




1 M8x16 DIN912  16x	2  4x	3  4x	4 M8x20 DIN933  8x	5 M8x50 DIN933  4x	6 M8 DIN985  6x	7  4x
8  18x	9  4x	10 M8x12 DIN7380  4x	11  1x	12 M5x45 DIN965  4x	13 M5 DIN1587  4x	14 M5x12 DIN7985  19x
15 M5 DIN125  19x	16 M5 DIN315  19x	17 4.8x19  7x	18 M4x8 DIN965  2x	19  2x	20  2x	21  1x
22 M8 DIN125  16x						

1

! Разместите столешницу на ровной поверхности крепежными отверстиями вверх, подложив под рабочую поверхность столешницы мягкую ткань либо упаковочный картон, во избежание повреждения антистатического покрытия.




2




! В комплектации стола с шириной столешницы 1000 мм деталь поз. 8 не используется.

3




Детали поз. 8 вставить в поз. 6 и 7. Установка проводится по футоркам в соответствии с габаритами столешницы: 1200/1400/1600/1800. Поз. 8 выровнять по центру. Крепление поз. 6, 7 осуществляется при помощи монтажной втулки (входит в комплект изделия). На столешнице габаритом 1000 мм деталь поз. 8 не используется.


4




5



6




7




Деталь поз.5 вставить в детали поз. 3, 4, выставить необходимую ширину общей конструкции, соответствующей ширине столешницы. При ширине столешницы 1000/1200/1400/1600 мм деталь 5 фиксируется 4-я болтами, при ширине столешницы 1800 мм деталь 5 фиксируется 2-я болтами.


8




9




10






10.1



10.2




10.3





10.4


11




12




13



14



15




M5x12 DIN7985

M5 DIN125

M5 DIN315


2x




M5x12 DIN7985

M5 DIN315


11x




16




7x



17



18



4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Общие сведения и конструкция

Изделие представляет собой специализированный рабочий стол для организации ESD-защищённой зоны. Его ключевые особенности:

- Столешница: изготовлена из высокопрочного ЛМДФ со специальным антистатическим покрытием, обеспечивающим контролируемое рассеивание электростатического заряда.
- Металлические элементы: все металлические детали каркаса и фурнитуры покрыты токопроводящей порошковой краской с антистатическими свойствами.
- Заземление: для выполнения своей основной функции стол обязательно должен быть подключён к утверждённой системе заземления рабочей зоны через штатную клемму.

4.2. Условия эксплуатации и нагрузки

- Стол предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +10°C до +30°C и влажности воздуха от 40% до 60%.
- Помещения и зоны эксплуатации столов должны быть организованы с учётом требований защиты от электростатических разрядов в соответствии с ГОСТ IEC 61340-5-1-2025 и рекомендациями ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021.
- Максимальная нагрузка на столешницу: 400 кг (равномерно распределённая).
- Максимальная нагрузка на выдвижной ящик подвешного места хранения Профи ESD: 30 кг (равномерно распределённая).
- Стол должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности.

4.3. Правила обслуживания и безопасности

- Для очистки поверхностей допускается влажная уборка с применением средств, рекомендованных для ESD-оборудования.
- Запрещается: воздействие открытого огня, использование органических растворителей и абразивных моющих средств, которые могут повредить антистатическое покрытие.
- Регламентное обслуживание: Выдвижные ящики и механизмы (замки, направляющие) требуют периодической смазки (1 раз в год). Все резьбовые соединения необходимо периодически проверять и подтягивать.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Стол транспортируется и хранится в разобранном и упакованном виде.
- Транспортировка всеми видами транспорта должна осуществляться с защитой от атмосферных осадков и надёжным креплением, исключающим смещение и удары.
- Условия хранения: в закрытых помещениях при температуре от -40°C до +50°C и влажности от 30% до 80%, в условиях, исключающих механические повреждения, загрязнения и воздействие агрессивных сред.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок на изделие (стол) составляет 24 месяца со дня продажи.
- Гарантийный срок на встроенное освещение (светильник) составляет 12 месяцев.
- Гарантия действует при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.
- Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением этих правил, несанкционированным ремонтом, естественным износом или действиями непреодолимой силы.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу safe.ru.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.